Dekaden

Mini-Dekaden C1-250 Nicht mehr erhältlich!

Nicht mehr erhältlich!



- Mini-Kapazitäts-Dekade Bereich: 100 pF - 11,111 µF
- Genauigkeit 1 %
- in 100 pF Schritten Einstellung über 20-Schiebeschalter
- Umax: 250VDC/163VAC (45Hz-60Hz)
- Abm. 170 x 110 x 30 mm
- Gew. ca. 300g

Mini-Dekaden R1-1000

- Mini-Widerstands-Dekade, 1 Watt
- Bereich: 1 Ohm - 11,111111 Mohm
- Genauigkeit 1 %
- Einstellung über 28-Schiebeschalter in 1 Ohm Schritten
- Umax.: 250VAC/DC (45Hz-65Hz)
- Abm. 170 x 110 x 22mm
- Gew. ca. 285 g

Mini-Dekaden R1-3000

- Mini-Widerstands-Dekade, 3 Watt
- Bereich: 1 Ohm - 11,111111 Mohm
- Genauigkeit 1 %
- Einstellung über 28-Schiebeschalter in 1 Ohm Schritten
- Umax: 250V AC/DC, (45Hz-60Hz)
- Abm. 170 x 110 x 40 mm
- Gew. ca. 320 g

Gründe die für Cosinus Dekaden
• stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff
• langlebig niederohmige Schiebeschalter
• Anschluss über 4 mm Sicherheitsbuchsen
• IEC 1010 - 1 Kat. ROHS, WEEE und REACH konform

HV-Dekaden R1-50000HV

- cmt-Widerstands-Dekade 50 Watt
- Messbereich 20 kOhm bis 5,13 Mohm
- Einstellung über 16 Schiebeschatter
- in 1 kOhm-Schritten
- Genauigkeit<= 1%
- Umax 1.000 V DC/Acrms
- Abmessung 48 x 42 x 20 cm
- Gewicht ca. 10,4 kg
- inklusive DAkkS-Erstkalibrierung mit Zertifikat
- 2 Messleitungen und Prüfspitzen
- 2 Ersatzsicherungen
- Bedienungsanleitung Deutsch und Englisch

MADE IN GERMANY

Cosinus Messtechnik GmbH * Rotwandweg 4 * D-82024 Taufkirchen
Tel.: 089-665594-0 * Fax: 089-665594-30 * Web: www.cosinus.de * eMail: office@cosinus.de