



C.A 847

Zur einfachen Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts von Baumaterialien wie Gips, Holz usw. (außer Beton)

- Messumfang: 6 bis 100% Feuchtegehalt
- 2 Anzeigebereiche mit 20 LEDs: 6 bis 23 % / 24 bis 100 %
- eingebaute auswechselbare Elektroden (L=12mm)
- Betriebsbedingungen: 0 bis 50°C; < 80 % r. F.
- Batterieentladungsanzeige
- Stromversorgung: 9 V-Batterie
- Abmessungen: 195 x 60,5 x 38 mm
- Gewicht: 160 g



GASDETEKTOR (CO)

C.A 895

Zur Überprüfung des Kohlenmonoxidgehalts in der Umgebungsluft - überall wo eine Anhäufung von Verbrennungsgasen möglich ist.

- Anzeige 2000 Digits
- Messumfang: 0 bis 1000 ppm
- 2 Messarten:
 - "normal" für die Erkennung der CO-Quelle
 - "average" für eine genaue Messung
- Gefahrenanzeige über akustisches Signal
- Genauigkeit: $\pm 5 \text{ ppm} \pm 5 \% \text{ Anz.}$
- Speicherung des Maximalwerts
- Funktion Hold
- Stromversorgung: 9V-Batterie
- Abmessungen: 237 x 60,5 x 38 mm
- Gewicht: 190 g

