

# Hochpräzises Impedanzprüfgerät MI 3143 EURO Z 440V



Das MI 3143 Euro Z 440 V ist ein Prüfgerät für komplexe Impedanzmessungen mit einer ausgezeichneten IP-Schutzklasse. Über die Android App aMESM oder bestimmte Eurotest Prüfgeräte kann es ferngesteuert werden. Somit ist es bei Fehlern der Schutzeinrichtungen an Transformatoren und anderen Hochspannungsgeräten sicherer. Mit seinen hochpräzisen Leitungs- und Schleifenimpedanz Messungen in AC und DC Stromkreisen, der Berührungsspannungsmessung, und der dR 330A-Widerstandsprüfung ist es ideal für industrielle Anwendungen.

## HAUPTMERKMALE

- Hoch präzise **4 - Leiter 220 A Z Line** und **Z Loop** Impedanzmessung;
- Hi-Range Impedanzmessungen in **440 V / 16 ... 420 Hz AC** Netzen;
- **Hochstrom dR 300 A 4 - Leiter Widerstandsmessung** über partielle Spannungsabfälle;
- Erdschluss Analyse mit Kontakt, Berührung und Schrittspannung;
- Voltmeter für partielle Ergebnisse;
- **Wählbare Prüflast (33.3 % bis 100 %)**;
- Verbesserte thermische Leistung;
- Tragbares Batterie (Li-Ion) oder netzbetriebenes Prüfgerät;
- IP Schutzklasse: IP 65 (Gehäuse geschlossen), IP 54 (Gehäuse offen).
- **CAT IV 600 V (3000 m)** Sicherheitskategorie;
- **Bluetooth Kommunikation**
- **Black-Box Ausführung** (über ein Android Gerät ferngesteuert).

## ANWENDUNG

- Hoch präzise **4 - Leiter (300 A)-Z Line und -Z Loop Impedanzmessung**;
- Partielle **Spannungsabfälle**;
- **Hochstrom dR 300 A** Integrität des Erdungssystems;
- Erdpotentiale mit der Methode der Messung der Schritt-, Berührungs- und Transferspannungen;
- Automatische Auswertung des Auslöseschutzes bei Fehlern in Transformatoren, Generatoren, Turbinen, Schützen, Verteilern und Schaltanlagen, wenn die energetischen Lasten und Schutzquellen 200 A überschreiten;
- Messung der **Leistungsransformator-** und **Motorwicklung**;
- **Kontaktspannungsmessung**;
- **Hochstrominjektionsverfahren** für die Erdungsfehlersimulation.

## UNTERSTÜTZTE PRÜFGERÄTE

- **MI 3152** EurotestXC (Bluetooth, RS-232)
- **MI 3152H** EurotestXC 2.5kV (Bluetooth, RS-232)
- **MI 3155** EurotestXD (Bluetooth, RS-232)
- **MI 3325** MultiServicerXD (nur Bluetooth)
- aMESM als Konsole zur Durchführung von Prüfungen

## STANDARDS

### Elektromagnetische Verträglichkeit:

- EN 61326

### Sicherheit:

- EN 61010-1
- EN 61010-2-030
- EN 61010-031

### Funktionalität:

- EN 61557
- IEEE 81-2012
- EN 60909-0

### Li-ion Batteriepack

- EN 62133-2













## TECHNISCHE DATEN

FUNKTION	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Impedanz [Z]	0,1 mΩ ... 199,9 mΩ	0,1 mΩ	±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Z line mΩ	200 mΩ ... 1999 mΩ	1 mΩ	
Z loop mΩ	2,00 Ω ... 19,99 Ω	10 mΩ	±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Impedanz [Z]	0,1 mΩ ... 199,9 mΩ	0,1 mΩ	±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Hoher Strom ΔR	200 mΩ ... 1999 mΩ	1 mΩ	
	2,00 Ω ... 19,99 Ω	10 mΩ	±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Erdpotenzial [U]	0,0 V ... 199,9 V	0,1 V	Kalkulierter Wert
Überühr.	200 V ... 999 V	1 V	
Erdpotenzial [U]	1 mV ... 1999 mV	1 mV	±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)
Um	2,00 V ... 19,99 V	10 mV	
	20,0 V ... 199,9 V	0,1 V	

## ZUBEHÖRTEILE

Abbildung	Teile-nummer	Beschreibung
	A 1620	Prüfleitung, 5 m schwarz
	A 1621	Prüfleitung 20 m, schwarz
	A 1527	Prüfleitung, 5 m rot, 1,5 mm <sup>2</sup>
	A 1640	Prüfleitung 20 m, rot, 1,5 mm <sup>2</sup>
	A 1608	Prüfleitung 20 m, grün
	A 1654	Messleitung auf Kabelrolle, 50 m, rot, 1,5 mm <sup>2</sup> , ausziehbar
	A 1509	Prüfleitung 50 m schwarz auf Kabeltrommel
	A 1510	Prüfleitung 50 m grün auf Kabeltrommel
	A 1619	2 Leiter Messleitung
	A 1593	Große Kelvin-Krokodilklemme
	A 1595	Große Krokodilklemme, schwarz
	A 1596	Große Krokodilklemme, rot

Abbildung	Teile-nummer	Beschreibung
	A 1013	Krokodilklemme, schwarz
	A 1064	Krokodilklemme, rot
	A 1014	Prüfsonde, schwarz
	A 1016	Prüfsonde, rot, 2 Stück
	A 1530	G Klemme
	A 1597	Körpers-Widerstandssonde des Menschen
	A 1022	Erdspieß, 2 Stück
	A 1528	Professioneller Strom Erdspieß 50cm
	S 2053	Stufenspannungsanoden
	P 1101	BASIC zu PRO Lizenz Schlüssel-Upgrade für Metrel ES Manager

## ALLGEMEINE DATEN

**Batteriespannung:** 7,2 V DC (4,4 Ah Li-Ion)  
**Ladezeit der Batterie:**  
 typ. 3,0 Stunden (bei Tiefentladung)  
**Netzspannung:**  
 90 ... 260 VAC, 45 ... 65 Hz, 80 VA  
**Überspannungskategorie:** 300 V CAT II  
**Schutzart:** verstärkte Isolierung  
**Messkategorie:** 600 V CAT IV  
**Verschmutzungsgrad:** 2  
**Schutzklasse:** IP 65 (geschlossenes Gehäuse), IP 54 (offenes Gehäuse)  
**Abmessungen (B x H x T):**  
 36 cm x 16 cm x 33 cm  
**Gewicht:** 6,5 kg (ohne Zubehör)

## BESTELLINFORMATION



Picture of MI 3143 EU set

### MI 3143 ST

- MI 3143 Euro Z 440 V
- Netzkabel
- RS232-PS/2 Kabel
- Prüfleitung, 2 - Leiter, 2 Stück\*
- Krokodilklemme, schwarz, 2 Stück
- Krokodilklemme, rot, 2 Stück
- Prüfspitze, schwarz, 2 Stück
- Prüfspitze, rot, 2 Stück
- Metrel aMESM Android PRO P 1102-AND mit Lizenzschlüssel ins Gerät integriert
- Kurzanleitung
- Kalibrierzertifikat
- Zubehörtasche

\* Im MI 3143 EU Set durch 5 m und 20 m Kabeln ersetzt.

### MI 3143 EU

- Wie MI 3143 ST Set
- Prüfleitung 5m, schwarz, 2 Stück
- Prüfleitung 5m, rot, 1,5mm<sup>2</sup>, 2 Stück
- Prüfleitung, 20m, rot, 1,5mm<sup>2</sup>
- Prüfleitung, 20m, schwarz
- Prüfleitung, 20m, grün
- Großer Kelvin-Clip, 2 Stück
- Krokodilklemme, schwarz, 2 Stück
- G Stromzange
- Körperwiderstandssonde
- Prüfspitzen, 2 Stück
- Schrittspannung Testplatte, 2 Stück

Cosinus Messtechnik GmbH  
 Rotwandweg 4  
 D-82024 Taufkirchen  
 Tel 089-665594-0  
 Fax 089-665594-30  
 e-Mail: office@cosinus.de  
 Internet: www.cosinus.de

