

-25 %

dataTaker

**Umtauschaktion alt⁽¹⁾ gegen neu
Upgrade auf eine neue DT8x Serie 3 und
sparen Sie 25%**

DataTaker DT8x Series 3

Robuste Datenlogger mit einer umfangreichen Palette an Funktionen, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Konfiguration und Überwachung leicht gemacht über LAN oder das mobile Netzwerk.

Features:

- Verbesserte integrierte Web-Schnittstelle
- Hohe Datenspeicherung
- Analoge Kanalerweiterung
- Automatische Datenübertragung über FTP oder E-Mail
- Modbus für Sensoren und SCADA-Verbindung
- SDI 12 Sensornetzwerk
- Integriertes Modem *

Um mehr Informationen über die Serie 3 zu bekommen, wie Ihr Workflow von der Modernisierung profitiert, einfach unsere Website besuchen www.cosinus.de

(1) DT8x Series 1 und ältere wie z.B. DT/6xx



General Data Logging:
DT80 Series 3 Data Logger
DT85 Series 3 Data Logger
DT82I Series 3 Data Logger

Geotechnical:
DT85G Series 3 GeoLogger
DT80G Series 3 Data Logger
DT85GM Series 3 Data Logger

Environmental Monitoring:
DT82E Series 3 Data Logger
DT82EM Series 3 Data Logger

***Remote Monitoring:**
DT80M Series 3 Data Logger
DT85M Series 3 Data Logger
DT85GM Series 3 Data Logger
DT82EM Series 3 Data Logger

dataTaker

Weitere Produktdetails finden Sie unter www.cosinus.de – Fragen beantwortet Ihnen gerne das kompetente **COSINUS**-Team

COSINUS Messtechnik GmbH
Lise-Meitner-Str. 6 / RGB 1.4A
85521 Ottobrunn
Germany

Tel. +49 89 66 55 94 - 0
Fax +49 89 66 55 94 - 30
office@cosinus.de
www.cosinus.de



Angebot gültig bis **31.03.2016** - solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise netto, zzgl. 19% MwSt. **Lieferung frei Haus.** Es gelten unsere AGBs.

COSINUS®

MESSTECHNIK GMBH

Aktion

-20 %

CMT-3503 DIGITAL-HANDMULTIMETER

Digitales Hand-Multimeter,
Analoggraphik und 40.000 Digits
Auto Hintergrundbeleuchtung,
Dual Display, Auto AC, DC und AC+DC
im Spannungsmodus mit Frequenzanzeige,
automatischer Spannungsbereich
DCV 40mV – 1000V,
Widerstand 4000 Ω – 40 M Ω ,
Frequenz von 10 Hz bis 4 MHz
Kapazitätsmessbereiche von 40 nF bis 40 mF
Temperatur: -200 ~ 1200 Grad
Menü im Display tastengesteuert,
Temperatur-Messfunktion
0,03% Genauigkeit,
AC+DC True RMS,
Speicherkapazität für bis zu 20.000 Daten
CAT. IV (600 V)
CAT. III (1.000 V)
Komplett ausgestattet inkl.
USB-Kabel und Software



jetzt 239,- €

CMT-3507 DIGITAL-HANDMULTIMETER

Digitales Hand-Multimeter,
Dual Display, Auto AC, DC und AC+DC im Spannungsmodus
Automatischer Widerstandsbereich,
Spannungsbereiche (AC/DC, AC+DC) 50 mV bis 1.000 V
Widerstand 5000 Ω – 50M Ω ,
Frequenz von 500 Hz bis 100 kHz
Strom von 50 mA bis 10 A
0,05% Genauigkeit, AC+DC True RMS
20 mA Referenz-Gleichstromquelle und
Geber-Funktion
CAT. IV (600 V), CAT. III (1.000 V)
Genauigkeit bei DC-Spannung: 0,05 %
Automatische Messbereichsanpassung
20mA-Referenz-Gleichstromquelle
+ Manuelle Einstellung (120%, 100%, 75%,
50%, 25%, 0%, fein in 1 μ A-Schritten) sowie
automatische Stufen- und Rampen-Funktion
+ mit externer Spannungsquelle erweiterbar
Optische USB-Schnittstelle inkl. Software



jetzt 309,- €

CMT-437 LCR-HANDMESSGERÄT

LCR-Handmessgerät
2.000/20.000 Digit Dualdisplay
46-Segment Analoganzeige
Parameter: L, C, R, D, Q, ESR, Phasenwinkel
Messfrequenzen 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Induktivität 2 μ H~2000H
Kapazität 20pF~20mF
Widerstand 200 Ω ~2000M Ω
Grundgenauigkeit 0.2%
Sortiermodus für QC
Parallel/Seriell Testmodus
Max/Min, Datahold, Kalibrationsmodus,
automatische Bereichswahl und Abschaltfunktion,
Hintergrundbeleuchtung, Lieferumfang: Messgerät,
Krokodilklemmen, Kurzschluss Stecker,
magnetischer Haltebügel, SMD-Klemme, Netzteil,
USB-Kabel, Software, Bedienungsanleitung
Abmessungen 95x200x51mm
Gewicht ca. 0.6kg



jetzt 229,- €

CMT-417 LCR-HANDMESSGERÄT

LCR-Handmessgerät
2.000/20.000 Digit Dualdisplay
46-Segment Analoganzeige
Parameter: L, C, R, D, Q, ESR
Messfrequenzen 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz
Induktivität 2 μ H~2000H
Kapazität 20pF~20mF
Widerstand 200 Ω ~2000M Ω
Grundgenauigkeit 0.2%
Sortiermodus für QC
Parallel/Seriell Testmodus
Datahold, Kalibrationsmodus,
automatische Bereichswahl und Abschaltfunktion,
Hintergrundbeleuchtung,
Lieferumfang: Messgerät, Krokodilklemmen,
Kurzschluss Stecker, magnetischer Haltebügel,
Bedienungsanleitung
Abmessungen 95x200x51mm
Gewicht ca. 0.6kg



jetzt 269,- €

Weitere Produktdetails finden Sie unter www.cosinus.de – Fragen beantwortet Ihnen gerne das kompetente COSINUS-Team

COSINUS Messtechnik GmbH
Lise-Meitner-Str. 6 / RGB 1.4A
85521 Otterbrunn
Germany

Tel. +49 89 66 55 94 - 0
Fax +49 89 66 55 94 - 30
office@cosinus.de
www.cosinus.de

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Angebot gültig bis 31.03.2016 - solange
der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbe-
halten. Alle Preise netto, zzgl. 19% MwSt.
Lieferung frei Haus. Es gelten unsere AGBs.